

## DS-ICS50

### Carte Mifare



- Fréquence 13,56 MHz
- Plage de lecture jusqu'à 3,94 po (100 mm)
- Triple accréditation de sécurité (ISO/IEC DIS9798-2)

Les cartes Hikvision Mifare constituent la référence en matière de sécurité électronique pour les lecteurs, cartes et étiquettes 13,56 MHz. Basés sur la technologie éprouvée d'identification numérique par radiofréquence (RFID) sans contact, les lecteurs de proximité fonctionnent avec une large gamme de systèmes de contrôle d'accès électronique en se conformant au protocole de communication Wiegand.

De plus, les cartes et étiquettes de proximité sont des dispositifs passifs et éliminent le besoin de maintenance en ne nécessitant aucune batterie, et peuvent être commandées pour prendre en charge plusieurs technologies de lecteur de proximité.

#### Modèles disponibles:

DS-ICS50

## Caractéristiques

| DS-ICS50                     |  |
|------------------------------|--|
| <b>Paramètres du système</b> |  |
| Technologie                  | Mifare   |
| Fréquence                    | 13,56 MHz  |
| Matériel                     | PVC  |
| Opération                    | Passive (pas de batterie)                          |
| Normes                       | ISO/IEC 14443A                                     |
| Sécurité                     | Triple accréditation (ISO/IEC DIS9798-2)           |
| Plage de lecture             | Jusqu'à 3,94 po (100 mm)                           |
| Dimensions d'une seule carte | 3,4 po x 2,1 po x 0,03 po (86 mm x 54 mm x 0,8 mm) |
| Poids                        | 0,025 lb (1,13 g)                                  |