

## DS-K1107M/MK

### Lecteur de cartes

- L'indicateur DEL affiche l'état du lecteur
- Alarme avec résistance contre vandalisme
- Prise en charge des cartes Mifare
- Clavier (facultatif)
- Protocoles RS-485 et Wiegand (W26/W34)

Les lecteurs de cartes Hikvision DS-K1107M/MK prennent en charge les protocoles RS-485 et Wiegand (W26/W34).

Le module de lecture de carte Mifare 13,56 MHz intégré est conforme à la norme ISO 14443-A et lit les cartes d'identité Mifare.



**Modèles disponibles:** DS-K1107M/MK: Lecteur de carte Mifare avec clavier

	DS-K1107M	DS-K1107MK
Processeur	32 bits	
Plage de lecture	≤ 1,97 po (≤ 50 mm)	
Type de carte	Cartes Mifare	
Paramètres d'identification	Via commutateur DIP	
Protocoles de communication	RS-485/ Wiegand (réglé via commutateur DIP)	
Alerte audio	Bip	
Clavier	Pas de clavier	Clavier avec 12 touches (0 à 9, *, #)
Indicateur DEL	Indicateur d'alimentation, indicateur d'état	
Température de fonctionnement	-4 ° à 149 °F (-20 ° à 65 °C)	
Humidité de fonctionnement	10 à 90% (sans condensation)	
Dimensions	4,53 po × 1,73 po × 0,87 po (115 mm × 44 mm × 22 mm)	
Alarme anti-sabotage	Prise en charge	
Niveau de protection	Homologation IP65	
Homologations	CE, FCC, UL 60950-1	
Alimentation	12 VDC	
Consommation électrique	≤ 2 W	
Méthode d'installation	Montage mural avec vis, ne prend pas en charge la boîte encastrée	