

DS-K1T606xx

Terminal de reconnaissance faciale



- Écran tactile d'affichage de 5 pouces à cristaux liquides, affiche l'interface d'opération, les annonces, etc.
- Objectif à grand-angle de 2 MP
- WDR
- Distance de reconnaissance faciale: 0,3 m à 1 m (1 pi à 3,3 pi)
- Détection de visage en direct
- Processeur haute performance avec algorithme d'apprentissage en profondeur
- Maximum de 3000 images de visage et 5000 empreintes digitales
- Modes d'authentification multiples

Le terminal de reconnaissance faciale DS-K1T606xx de Hikvision intègre un algorithme d'apprentissage en profondeur qui accélère et améliore la reconnaissance faciale. Il prend également en charge plusieurs modes d'authentification, tels que via l'image du visage, la carte, les empreintes digitales ou des combinaisons des méthodes ci-dessus.

Le terminal de reconnaissance faciale permet de gérer l'ouverture et la fermeture des portes, ce qui peut s'appliquer à des scénarios tels que les bâtiments, les entreprises, les industries financières et d'autres domaines importants.

Grâce à la fonctionnalité de reconnaissance faciale rapide et précise, les visages sont reconnus en moins d'une seconde par personne, avec un niveau de précision supérieur à 99%.

Modèles disponibles :

DS-K1T606M : Mifare

DS-K1T606MF : Mifare et empreinte digitale

Caractéristiques

	DS-K1T606M	DS-K1T606MF
Paramètres du système		
Système d'exploitation	Système Linux embarqué	
Ecran LCD	Ecran tactile LCD 5 pouces; résolution: 480p x 800p	
Caméra	2 MP, WDR, objectif grand-angle	
Durée de reconnaissance de visage 1:N	≤1 s/personne	
Taux de précision de la reconnaissance faciale	≥99%	
Distance de reconnaissance faciale:	0,3 m à 1 m	
Capacité d'image de visage	3000; Format JPEG	
Capacité d'empreinte digitale	-	5 000
Capacité de la carte	5 000	
Capacité d'événement	100 000	
Mode de communication	Interface réseau autoadaptative 10/100 Mb/s; Wi-Fi	
Interface	RS-485 x 1, Wiegand x 1, USB x 1, verrou x 1, bouton de sortie x 1, daleur x 1, entrée d'alarme x 2, sortie d'alarme x 1, verrou de porte x 1	
Source de courant	12 VDC/2 A (alimentation centralisée)	
Température de fonctionnement	-20° à 50° C (-4° à 122° F)	
Humidité de travail	10% à 90% (sans condensation)	
Méthode d'installation	Montage mural (avec/sans boîtier électrique)	
Dimensions	(281,5 mm x 113 mm x 45 mm) 11.08 x 4.45 x 1.77 po	
Homologations	CE, FCC, UL 294 ETL listé	