

## DS-1600KI

### Clavier réseau



Le clavier de réseau Hikvision DS-1600KI est un dispositif de contrôle par joystick à 4 axes. Il dispose d'un écran tactile capacitif de 10,1 po et prend en charge les sorties vidéo DVI et HDMI.

Le DS-1600KI fonctionne sur un système d'exploitation Android et prend en charge une large gamme de caméras et dispositifs backend de Hikvision.

- Écran tactile capacitif de 10,1 pouces
- Écran tactile amovible et joystick
- Connexion réseau filaire et sans-fil
- Alimentation PoE
- Décodage 1080p jusqu'à 2 canaux
- Affichage de fenêtre à 16 divisions
- Sortie moniteur DVI et HDMI
- Connectable aux produits Hikvision, tels que les DVR, DVS, NVR, caméras réseau et dômes rapides

#### Modèles disponibles:

DS-1600KI

# Spécifications

## DS-1600KI

### Système

Écran LCD TFT Écran tactile LCD TFT de 10 pouces  
Écran de 1024 x 600 pixels

Manette Joystick à 4 axes

Décodage local Vue locale en direct avec résolution de 1080p/720p/HD1/BCIF/CIF/QCIF et affichage de fenêtre jusqu'à 16 divisions

### Interfaces externes

Interface réseau Port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10M/100M de 1 port

Entrée audio bidirectionnel Connecteur 1 canal, 3,5 mm [2,0 Vp-p, >1 kΩ]

Sortie audio Connecteur 1 canal, 3,5 mm [2,0 Vp-p, 600 Ω]

Sans-fil Prise en charge

Interface USB USB 2.0 x 2

Interface vidéo HDMI, DVI

### Général

Source de courant 12 VCC/PoE

Consommation ≤15 W

Température de travail -10° C à 55° C (14° F à 131° F)

Humidité de travail 10% à 90%

Dimensions (L x P x H) 404 mm x 180 mm x 163 mm (15,9" x 7,1" x 6,4")

Poids 1,7 kg (3,75 lb)