

DS-D2046NL-C

Moniteur de mur vidéo LCD de 46"



Le moniteur vidéo mural LCD 46 pouces DS-D2046NL-C de Hikvision offre un excellent rendu des couleurs et une résolution améliorée de 1920 x 1080. Il est doté d'un rétroéclairage D.E.L. à éclairage direct avec une luminosité uniforme et sans ombre.

Le DS-D2046NL-C est constitué de composants et de matériaux de haute qualité pour une utilisation 24h/24 et 7j/7.

Modèles disponibles:

DS-D2046NL-C

- Résolution 1080p
- Rétroéclairage à éclairage direct avec luminosité uniforme et ombre sans aucune limite
- Largeur de cadran de 3,5 mm
- Écran LCD DID avec grand-angle de 178°
- Durée de vie de l'écran pouvant aller jusqu'à 60 000 heures de plus que celle d'unités domestiques communes
- Contrôleur d'articulation intégré permettant l'autoassemblage du signal vidéo
- Fonctionnement stable et faibles coûts de maintenance
- Flux bilatéral ultraminece

Caractéristiques

DS-D2046NL-C	
Taille diagonale	46"
Rétroéclairage	Rétroéclairage D.E.L. (type direct)
Panneau	S-PVA
Résolution	1920 x 1080
Couleur	16,7 M
Angle visuel	Horizontal: 178°, vertical: 178°
Temps de réponse	8 ms (G à G)
Contraste	4500:1
Luminosité	500 cd/m ²
Pitch (H x V)	0,53025 mm x 0,53025 mm (0,0021" x 0,0021")
Saturation de couleur	92%
Zone de déplacement de l'écran (H x V)	1018,08 mm x 572,67 mm (40,08" x 22,55")
Taille du cadre latéral	
Raccord physique	3.5 mm (0.14")
Interface	
Interface d'entrée	VGA x 1, DVI x 1, BNC x 1, YPbPr x 1, HDMI x 1
Interface de sortie	VGA x 1, DVI x 1, BNC x 2
Interface de contrôle	Entrée: RS-232, sortie: RS-232 x 2
Puissance	
Consommation d'énergie	139 W
Puissance requise	100 à 264 VCA, 50/60 HZ
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité d'exploitation	10% à 85%
Durée de fonctionnement	≥ 60 000 heures
Caractéristiques physiques	
Dimensions (L x H x P)	1022,08 mm x 576,67 mm x 120,3 mm (40,24" x 22,70" x 4,74")
Largeur du cadre	0.09" (gauche/haut), 0.047" (droite/bas)

Interfaces

