

## DS-D2049NL-B

### Moniteur de mur vidéo LCD de 49"



Le moniteur vidéo mural LCD 49 pouces DS-D2049NL-B de Hikvision offre un excellent rendu des couleurs et une résolution améliorée de 1920 x 1080. Il est doté d'un rétroéclairage D.E.L. à éclairage direct avec une luminosité uniforme et sans ombre.

Le DS-D2049NL-B est constitué de composants et de matériaux de haute qualité pour une utilisation 24h/24 et 7j/7.

#### **Modèles disponibles:**

DS-D2049NL-B

- Résolution 1080p
- Rétroéclairage à éclairage direct avec luminosité uniforme et ombre sans aucune limite
- Largeur de cadran de 3,5 mm
- Écran LCD DID avec grand-angle de 178°
- Durée de vie de l'écran pouvant aller jusqu'à 60 000 heures de plus que celle d'unités domestiques communes
- Contrôleur d'articulation intégré permettant l'autoassemblage du signal vidéo
- Fonctionnement stable et faibles coûts de maintenance
- Flux bilatéral ultramine

# Caractéristiques

DS-D2049NL-B	
Taille diagonale	49"
Rétroéclairage	Rétroéclairage D.E.L. (type direct)
Panneau	S-PVA
Résolution	1920 x 1080
Couleur	10 bits (D), 1,07 milliard de couleurs
Angle visuel	Horizontal: 178°, vertical: 178° (CR ≥ 10)
Temps de réponse	8 ms (G à G)
Contraste	4000:1
Luminosité	500 cd/m <sup>2</sup>
Pitch	0,56 mm
Saturation de couleur	92%
Zone de déplacement de l'écran (H x V)	1073,8 mm x 604 mm (42,28" x 23,78")
Taille du cadre latéral	
Raccord physique	3.5 mm (0.14")
Interface	
Interface d'entrée	VGA x 1, DVI x 1, BNC x 1, YPbPr x 1, HDMI x 1
Interface de sortie	VGA x 1, DVI x 1, BNC x 2
Interface de contrôle	RJ-45 pour RS-232
Puissance	
Consommation d'énergie	134 W
Puissance requise	100 à 240 VCA, 50/60 HZ
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité d'exploitation	10% à 85%
Durée de fonctionnement	≥ 60 000 heures
Caractéristiques physiques	
Dimensions (L x H x P)	1077,6 mm x 607,8 mm x 113,57 mm (42,43" x 23,93" x 4,47")
Largeur du cadre	0.09" (gauche/haut), 0.047" (droite/bas)

# Interfaces

