

DS-2CE16H1T-AIT3Z

Caméra bullet HD varifocale motorisée extérieure EXIR

- CMOS à balayage progressif haute performance 1/3 po (5 Mpx)
- Sortie analogique HD, résolution jusqu'à 5 Mpx
- Objectif varifocal motorisé de 2,8 à 12 mm
- Jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR, IR intelligent
- DWDR
- Plage infrarouge EXIR jusqu'à 131 pi (40 m)
- Protection IP67
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)



Les caméras varifocales motorisées DS-2CE16H1T-AIT3Z EXIR de Hikvision sont une solution polyvalente pour tous vos besoins de sécurité. Ils disposent d'un angle de vision large qui capture des images avec une résolution de 5 Mpx jusqu'à 20 ips. La caméra bullet prend en charge le protocole Hikvision-Up-the-Coax, le WDR numérique et est équipée d'une lampe infrarouge d'une portée allant jusqu'à 131 pi (40 m), ce qui facilite l'enregistrement nocturne.

Modèles offerts:

DS-2CE16H1T-AIT3Z



DS-2CE16H1T-AIT3Z

Caméra

Capteur d'image	1/3 po (5 Mpx) CMOS à balayage progressif
Pixels effectifs	2592 (H) × 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux à (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	PAL: 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif varifocal motorisé; 2,8 à 12 mm
Champ angulaire horizontal	27,7° à 86,8° (2,8 à 12 mm)
Monture d'objectif	Ø14
Jour/nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 360°; inclinaison: 0° à 90°; rotation: 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
Débit binaire de la vidéo	2592 × 1944 à 20 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD-TVI

Menu

AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Auto/couleur/monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
WDR	DWDR
Langue	Anglais, chinois
Fonctions	Luminosité, netteté, réduction du bruit numérique, miroir, mauvaise correction des pixels, IR intelligent

Généralités

Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	24 VCA ± 20%; 12 VCC ± 30%; - A
Consommation	Maximum 5 W, -A: Maximum 9 W
Niveau de protection	IP67
Portée IR	Jusqu'à 40 m
Communication	Protocole Up-the-Coax: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	92 mm × 84,8 mm × 269,6 mm (3,62 po × 3,34 po × 3,34 po)
Poids	1,98 lb (environ 900 g)

Accessoires



Dimensions

