

DS-2CE16H1T-IT3

Caméra Bullet HD EXIR 5 Mpx

- CMOS hautes performances 1/3 po (5 Mpx)
- Sortie analogique HD, résolution jusqu'à 5 Mpx
- Objectif focal fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm ou 12 mm
- Jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR, IR intelligent
- WDR numérique
- Plage EXIR infrarouge jusqu'à 65 pi (20 m)
- Protection IP67
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)



Les caméras Hikvision DS-2CE16H1T-IT3 EXIR sont une solution polyvalente pour tous vos besoins de sécurité. Ils disposent d'un angle de vision large qui capture des images avec une résolution de 5 Mpx jusqu'à 20 ips. La caméra bullet prend en charge le protocole Hikvision Up-the-Coax, le WDR numérique et est équipée d'une lampe infrarouge d'une portée allant jusqu'à 20 m (65 pi), ce qui facilite l'enregistrement nocturne.

Modèles offerts:
DS-2CE16H1T-IT3



DS-2CE16H1T-IT3

Caméra

| | |
|----------------------------|---|
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/3 po (5 Mpx) |
| Pixels effectifs | 2592 (H) × 1944 (V) |
| Illumination minimale | Couleur : 0,01 lux à (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR |
| Vitesse d'obturation | PAL: 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s |
| Objectif | Objectif à focale fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm ou 12 mm |
| Champ angulaire horizontal | 86,5° (2,8 mm), 70,1° (3,6 mm), 46° (6 mm), 32,5° (8 mm), 20,9° (12 mm) |
| Monture d'objectif | M12 |
| Jour/nuit | Filtre de coupure IR |
| Réglage sur trois axes | Panoramique: 0° à 360°; inclinaison: 0° à 90°; rotation: 0° à 360° |
| Synchronisation | Synchronisation interne |
| Débit binaire de la vidéo | 2592 × 1944 à 20 ips |
| Sortie vidéo HD | 1 sortie analogique HD-TVI |

Menu

| | |
|--------------------|---|
| AGC | Prise en charge |
| Mode jour et nuit | Auto/couleur/monochrome (noir et blanc) |
| Balance des blancs | ATW/MWB |
| BLC | Prise en charge |
| WDR | DWDR |
| Langue | Anglais, chinois |
| Fonctions | Luminosité, netteté, réduction du bruit numérique, miroir, mauvaise correction des pixels, IR intelligent |

Généralités

| | |
|------------------------------|---|
| Conditions de fonctionnement | -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité 90% ou moins (sans condensation) |
| Alimentation | 12 VCC ± 30% |
| Consommation | Maximum 5 W |
| Niveau de protection | IP67 |
| Portée IR | Jusqu'à 40 m |
| Communication | Protocole Up-the-Coax: HIKVISION-C (sortie HD-TVI) |
| Dimensions | 86,7 mm × 81,6 mm × 226 mm (3,41 po × 3,23 po × 8,67 po) |
| Poids | 1,5 lb (680 g) |

Accessoires



CBXS
Boîte de dérivation

DS-1H18
Boîte de dérivation

Dimensions

