

## DS-2CE56H1T-AITZ

Caméra dôme intérieure EXIR motorisée varifocale 5 Mpx

- CMOS haute performance 1/3 po (5 Mpx)
- Sortie analogique HD, résolution jusqu'à 5 Mpx
- Objectif varifocal motorisé de 2,8 à 12 mm
- Jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR, IR intelligent
- WDR numérique
- Technologie EXIR, plage infrarouge jusqu'à 98 pi (30 m)
- Protection IP65
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)



Modèles offerts :  
DS-2CE56H1T-AITZ

La caméra dôme EXIR DS-2CE56H1T-AITZ de Hikvision est une solution polyvalente pour tous vos besoins de sécurité. Elle présente un angle de vision large qui capture des images avec une résolution de 5 Mpx jusqu'à 20 ips. La caméra dôme prend en charge le protocole Hikvision Up-the-Coax, le WDR numérique, et est équipée d'une lampe IR d'une portée allant jusqu'à 98 pi (30 m), ce qui facilite l'enregistrement nocturne.



DS-2CE56H1T-AITZ	
<b>Caméra</b>	
Capteur d'images	Capteur d'image CMOS 5 Mpx
Pixels effectifs	2592 (H) × 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur : 0,01 lux à (f / 1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	PAL: 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif varifocal motorisé; 2,8 mm à 12 mm
Champ angulaire horizontal	27,7° à 86,8° (2,8 mm à 12 mm)
Monture d'objectif	Φ14
Jour/nuit	CR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 355°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
Débit binaire de la vidéo	2592 × 1944 à 20 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD
<b>Menu</b>	
AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Auto / couleur / BW (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
WDR	WDR numérique
Langue	Anglais, chinois
Fonctions	Luminosité, netteté, réduction du bruit numérique, miroir, mauvaise correction des pixels, IR intelligent
<b>Généralités</b>	
Conditions de fonctionnement	-40° à 140° F (-40° à 60° C), humidité 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 15%; 24 VCA ± 15%
Consommation	Maximum 6,5 W
Portée IR	Jusqu'à 98 pi (30 m)
Communication	Protocole Up-the-Coax: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	Φ136 mm × 102 mm (Φ5.35 po × 4.02 po)
Poids	1,32 lb (environ 600 g)

## Accessoires

 <b>PM</b> Monture sur poteau	 <b>DS-1H18</b> Balun vidéo		
 <b>CM</b> Monture sur angle	 <b>CPM + PC130</b> Monture en suspension	 <b>WML + PC130</b> Monture murale	 <b>RCM-3</b> Monture au plafond

## Dimensions

