

DS-2CE56H1T-IT3

Caméra tourelle extérieure EXIR 5 Mpx

- CMOS haute performance 1/3 po (5 Mpx)
- Sortie analogique HD, résolution jusqu'à 5 Mpx
- Objectif à focale fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm ou 12 mm
- Jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR, IR intelligent
- WDR numérique
- Plage infrarouge EXIR jusqu'à 131 pi (40 m)
- Protection IP67
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)



Les caméras tourelles extérieures DS-2CE56H1T-IT3 de Hikvision constituent une solution polyvalente pour tous vos besoins de sécurité. Elles disposent d'un angle de vision large qui capture des images avec une résolution de 5 Mpx jusqu'à 20 ips. La caméra tourelle prend en charge le protocole Hikvision Up-the-Coax, le WDR numérique, et est équipée d'une lampe infrarouge d'une portée allant jusqu'à 131 pi (40 m), ce qui facilite l'enregistrement nocturne.

Modèles offerts :
DS-2CE56H1T-IT3



DS-2CE56H1T-IT3	
Caméra	
Capteur d'image	1/3 po (5 Mpx) CMOS à balayage progressif
Pixels effectifs	2592 (H) × 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur : 0,01 lux à (f / 1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	PAL: 1/25 s à 1/50 000 s, NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif à focale fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm ou 12 mm
Champ angulaire horizontal	86,5° (2,8 mm), 70,1° (3,6 mm), 46° (6 mm), 32,5° (8 mm), 20,9° (12 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour/Nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 340°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
Débit binaire de la vidéo	2592 × 1944 à 20 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD-TVI
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Auto / couleur / BW (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW / MWB
BLC	Prise en charge
WDR	WDR numérique
Langue	Anglais, chinois
Fonctions	Luminosité, netteté, réduction du bruit numérique, miroir, mauvaise correction des pixels, IR intelligent
Généralités	
Conditions de fonctionnement	-40°C à 60°C (-40°F à 140°F), humidité 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 30%
Consommation	Maximum 5 W
Portée IR	Jusqu'à 40 m
Communication	Protocole Up-the-Coax: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	Φ 4.33 po × 3.67 po (Φ 110 mm × 93.2 mm)
Poids	0,77 lb (environ 350 g)

Accessoires

 PM Monture sur poteau	 WMS + PC110T Monture murale	 DS-1H18 Balun vidéo	 ABS Base inclinée
 CM Monture en coin	 CBS Base de conduit		

Dimensions

