

DS-2CE18U8T-IT3

Caméra extérieure bullet à luminosité ultra-faible 4K

TurboHD[™]

- CMOS haute performance de 8 Mpx
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160
- Luminosité ultra-faible
- Options d'objectif fixes
2,8 mm, 3,6 mm, et 6 mm
- WDR 120 db, DNR 3D
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 60 m (195 pieds)
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra infrarouge à luminosité ultra-faible Hikvision DS-2CE18U8T-IT3 4K offre une sortie analogique à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 60 mètres (195 pieds).

Les options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm sont optimisées pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR 120 dB (plage dynamique étendue) garantit la capture d'images idéales quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles disponibles :
DS-2CE18U8T-IT3



Caractéristiques

DS-2CE18U8T-IT3

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 8 MP
Résolution	3840 (H) × 2160 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,003 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/15 s à 1/50 000 s
Lentille	Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm
Obturation lente	16 fois maximum
Champ de vision horizontal	102,2° [2,8 mm], 79° [3,6 mm], 50,8° [6 mm]
Monture de lentilles	M12
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°; inclinaison: 0° à 180°; rotation: 0° à 360°
Système de signalisation	NTSC
Fréquence d'image vidéo	8 MP à 15 ips, 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel/naturel
Masque de confidentialité	Activé/désactivé, 4 masques de confidentialité programmables
BLC	Prise en charge
DNR 3D	Niveau 1 à 10
Langue	Anglais
Fonctions	Contraste, netteté, saturation, miroir, désembuage, HLC
Interface	
Sortie vidéo TVI	1 sortie analogique HD
Bouton de l'interrupteur	1 sortie CVBS (75 Ω/BNC)
Général	
Conditions de fonctionnement	-40° à 60° C [-40° à 140° F], humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 4,8 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Plage IR	Jusqu'à 60 m (195 pieds)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	∅ 2,75" x 8,85" (∅ 70 mm x 224,7 mm)
Poids	Environ 1.40 lb (630 g)

Accessoires



Dimensions

