

DS-2CE19U8T-AIT3Z

Caméra extérieure varifocale bullet à luminosité ultra-faible 4K TurboHD™



- CMOS haute performance de 8 Mpx
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160
- Luminosité ultra-faible
- Objectif varifocal
2,8 mm à 12 mm motorisé
- WDR 120 db, DNR 3D
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 80 m (260 pieds)
- Sortie vidéo HD
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra infrarouge varifocale à luminosité ultra-faible Hikvision DS-2CE19U8T-AIT3Z 4K offre une sortie analogique à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 80 mètres (260 pieds).

L'objectif varifocale motorisée de 2,8 mm à 12 mm est optimisé pour des angles de vision qui peuvent être adaptés à toutes les situations. Le WDR 120 dB (plage dynamique étendue) garantit la capture d'images idéales quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles disponibles :
DS-2CE19U8T-AIT3Z



Caractéristiques

DS-2CE19U8T-AIT3Z

Caméra

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 8 MP
Résolution	3840 (H) x 2160 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,003 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/15 s à 1/50 000 s
Lentille	Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm
Obturation lente	16 fois maximum
Champ de vision horizontal	102,2° [2,8 mm], 79° [3,6 mm], 50,8° [6 mm]
Monture de lentilles	M12
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°; inclinaison: 0° à 180°; rotation: 0° à 360°
Système de signalisation	NTSC
Fréquence d'image vidéo	8 MP à 15 ips, 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB

Menu

AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel/naturel
Masque de confidentialité	Activé/désactivé, 4 masques de confidentialité programmables
BLC	Prise en charge
DNR 3D	Niveau 1 à 10
Langue	Anglais
Fonctions	Contraste, netteté, saturation, miroir, désembuage, HLC

Interface

Sortie vidéo TVI	1 sortie analogique HD
Bouton de l'interrupteur	1 sortie CVBS (75 Ω/BNC)

Général

Conditions de fonctionnement	-40° à 60° C [-40° à 140° F], humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%, 24 VAC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 14,5 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Plage IR	Jusqu'à 80 m (260 pieds)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	92 mm x 89 mm x 269,6 mm (3.62" x 3.5" x 3.34")
Poids	Environ 2.11 lb (955 g)

Accessoires



Dimensions

