

DS-2CE71D8T-PIRL

Caméra extérieure PIR tourelle à luminosité ultra-faible de 2 Mpx **TurboHD**



- CMOS haute performance de 2 Mpx
- Résolution jusqu'à 1080p
- Options d'objectif fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 20 m (65 pieds)
- WDR 120 dB, DNR 3D
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra infrarouge PIR tourelle à luminosité ultra-faible Hikvision DS-2CE71D8T-PIRL à 2 Mpx offre une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

La gamme de caméras PIRL est équipée d'un capteur PIR et d'un émetteur de lumière blanche (WL) utilisée pour la détection humaine intelligente et l'alarme pour dissuader les intrus, intégrés au DVR hôte.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 60 mètres (195 pieds).

L'objectif varifocale motorisée de 2,8 mm à 3,6 mm est optimisé pour des angles de vision qui peuvent être adaptés à toutes les situations. Le WDR 120 dB (plage dynamique étendue) garantit la capture d'images idéales quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles disponibles :

DS-2CE71D8T-PIRL :

Objectifs de 2,8 mm et 3,6 mm



Caractéristiques

DS-2CE71D8T-PIRL

Caméra

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 2 MP
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,005 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Options d'objectif fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
Obturation lente	16 fois maximum
Champ de vision horizontal	103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm)
Monture de lentilles	M12
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 75°, rotation : 0° à 360°
Système de signalisation	NTSC
Fréquence d'image vidéo	8 MP à 15 ips, 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB

Menu

Lumière blanche	Alarme/arrêt
AGC	Oui
Jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/manuel
Masque de confidentialité	Activé/désactivé, 4 masques de confidentialité programmables
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Compensation de contre-jour	WDR/BLC/arrêt
DNR 3D (réduction du bruit numérique)	Niveau 1 à 10
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent

Interface

Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
--------------	------------------------

Général

Conditions de fonctionnement	-40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum de 4,5 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Boîtier: plastique; corps principal: métal, base de montage: plastique
Plage IR	Jusqu'à 20 m (65 pieds)
Plage PIR	Angle: 110°, portée: 35 pi (11 m)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	Ø 4,32" x 3,53" (Ø 109,8 mm x 89,8 mm)
Poids	Environ 0.68 lb (310 g)

Accessoires

					
WML + PC110 Monture murale longue avec chape suspendue de 110 mm	PM Monture sur poteau	CM Monture en angle	ABS Monture au plafond incliné	CBS Base de conduit intégrée	DS-1H18 Balun vidéo

Dimensions

