

## DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF

Caméra dôme varifocale extérieure à luminosité ultra-faible 2 Mpx



- CMOS haute performance 2 Mpx
- Résolution 1920 x 1080
- Luminosité ultra-basse
- Autofocus motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm  
Objectif varifocal
- WDR 130 dB, DNR 3D
- IR intelligent, portée de 60 m (197 pi)
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Mise au point automatique
- Homologation IP67 et IK10

La caméra dôme varifocale extérieure ultra faible luminosité Hikvision DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF 2 Mpx offre une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal haute définition peut être envoyé sur un câble coaxial existant, ce qui élimine le besoin d'utiliser de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

La technologie de portée étendue avec IR intelligent de Hikvision a une plage infrarouge de 197 pieds (60 mètres).

L'objectif de 2,7 mm à 13,5 mm est optimisé pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR 130 dB (Wide Dynamic Range) garantit que les images idéales sont capturées quelles que soient les conditions d'éclairage.

### Modèles offerts:

DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF












## Spécifications

DS-2CE56D8T-AVPIT3ZF

Caméra	
Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 2,0 Mpx
Système de signalisation	NTSC
Fréquence d'images	1080p à 30 ips
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,003 lux à (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Volet lent	Maximum 16 fois
Objectif	Objectif motorisé à focale variable de 2,7 mm à 13,5 mm
Champ angulaire horizontal	32,1° à 103°
Monture d'objectif	Ø14
Jour/nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 355°, inclinaison: 0° à 75°, rotation: 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
Plage dynamique étendue (WDR)	> 130 dB
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Auto/couleur/monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/manuel
Masque de confidentialité	ON/OFF, 4 masques de confidentialité programmables
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Compensation de contre-jour	WDR/BLC/HLC/Global
Réduction de bruit	DNR 3D/DNR 2D
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, miroir, IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F), humidité : 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 25%, 24 VCA ± 25% (il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra)
Consommation électrique	7,5 W maximum
Niveau de protection	IP67, IK10
Matériel	Métal
Portée IR	Jusqu'à 197 pi (60 m)
Communication	HIKVISION-C
Dimensions	Ø 145,2 mm × 124,1 mm (Ø 5,72 po × 4,9 po)
Poids	Environ 1,41 lb (640 g)

## Accessoires (non inclus)

								
<b>CPM</b> Monture en suspension	<b>WML</b> Monture murale longue	<b>PM</b> Monture sur poteau	<b>RCM-2</b> Monture encastrée au plafond	<b>WMS</b> Monture murale courte	<b>CM</b> Adaptateur pour montage en coin	<b>PC140</b> Monture en suspension de 140 mm	<b>ABL</b> Support de plafond incliné	<b>SRSL</b> Déflecteur soleil/pluie

## Dimensions

