

DS-2CE56D8T-VPIT(B)

Caméra dôme fixe extérieure infrarouge très basse luminosité 2 Mpx



- CMOS haute performance 2 Mpx
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 1080p
- Luminosité ultra-basse
- Objectif focal fixe 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm
- WDR 120 dB, DNR 3D
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge allant jusqu'à 65 pi (20 m)
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Modèle finition noire disponible
- Protection IP67 et IK10

La caméra dôme extérieur à luminosité ultra-faible DS-2CE56D8T-VPIT(B) 2 MP fournit une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR est la technologie infrarouge exclusive à Hikvision qui a une portée de 20 mètres (65 pieds).

Les options d'objectif de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm sont optimisées pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR (Wide Dynamic Range) de 120 db assure la capture d'images optimales, peu importe les conditions d'éclairage.

Modèles offerts:

DS-2CE56D8T-VPIT
DS-2CE56D8T-VPITB



Spécifications

DS-2CE56D8T-VPIT		DS-2CE56D8T-VPITB
Caméra		
Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 2,0 Mpx	
Système de signalisation	PAL/NTSC	
Fréquence d'images	PAL: 1080p à 25 ips; NTSC: 1080p à 30 ips	
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)	
Illumination minimale	Couleur: 0,005 lux à (f/1.2, AGC activé), 0 lux avec IR	
Temps d'obturation	PAL: 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s	
Volet lent	Maximum 16 fois	
Objectif	Objectif à focale fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm	
Champ angulaire horizontal	103,5 ° (2,8 mm), 82,6 ° (3,6 mm), 54,4 ° (6 mm)	
Monture d'objectif	M12	
Jour et nuit	Filtre de coupure IR	
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0 ° à 360 °, inclinaison: 0 ° à 75 °, rotation: 0 ° à 360 °	
Synchronisation	Synchronisation interne	
Plage dynamique étendue (WDR)	> 120 dB	
Menu		
AGC	Prise en charge	
Mode jour et nuit	Auto/couleur/monochrome (noir et blanc)	
Balance des blancs	ATW/MANUEL	
Masque de confidentialité	ON/OFF, 4 masques de confidentialité programmables	
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables	
Compensation de contre-jour	WDR/BLC/HLC/OFF	
DNR 3D (réduction du bruit numérique)	Niveau 1 à 10	
Langue	Anglais	
Fonctions	Luminosité, netteté, miroir, IR intelligent	
Interface		
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD	
Général		
Conditions de fonctionnement	-40° C à 60° C (-40° F à 140° F), humidité de 90% ou moins (sans condensation)	
Alimentation	12 VCC ± 25%	
Consommation électrique	Maximum 3,2 W	
Niveau de protection	IP67, IK10	
Matériel	Plastique	
Couleur	Hikvision blanc	Noir
Portée IR	Jusqu'à 20 m (65 pi)	
Communication	Up-the-coax, Protocole: HIKVISION-C (sortie TVI)	
Dimensions	Ø 111 mm × 82,4 mm (Ø 4,4" × 3,2")	
Poids	Environ 0,77 lb (350 g)	

Accessoires

PC110B disponible	AB110B Disponible		CB110B disponible		WMSB + PC110B Disponible	WM110B Disponible
						
CPM + PC110 Support de suspension au plafond et montage suspendue de 110 mm	AB110 Base de conduit	PM Monture sur poteau Adaptateur	CB110 Base de conduit	DS-1H18 Balun vidéo	WMS + PC110 Monture murale courte et chape suspendue de 110 mm	WM110 Monture murale

Dimensions

