

DS-2CE56H0T-VPITF**Caméra extérieure dôme de 5 Mpx****TurboHD™**

- CMOS haute performance de 5 Mpx
- Résolution jusqu'à 2560 x 1944
- Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm
- DNR 3D, DWDR
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 20 m (65 pieds)
- Sortie multiprotocole : TVI/AHD/CVI/ CVBS
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- IP67, protection IK10

La caméra dôme extérieur de Hikvision DS-2CE56H0T-VPITF 5 Mpx fournit une sortie à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 20 mètres (65 pieds).

Les options d'objectif fixes 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm sont optimisés pour des angles de vision qui peuvent être adaptés à toutes les situations. Le format DWDR (Digital Wide Dynamic Range) garantit que les images idéales sont capturées, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles disponibles :
DS-2CE56H0T-VPITF



Caractéristiques

DS-2CE56HOT-VPITF

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 5 MP
Résolution	2560 (H) x 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm
Champ de vision horizontal	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm), 57,1° (6 mm)
Monture de lentilles	M12
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 355°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
Fréquence d'image vidéo	5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
DWDR	Prise en charge
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo TVI	1 sortie analogique HD
Bouton de l'interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 4,3 W
Niveau de protection	IP67, IK10
Matériel	Métal
Plage IR	Jusqu'à 20 m (65 pieds)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	Ø 4,4" x 3,2" (Ø 111 mm x 82,4 mm)
Poids	Environ 0.77 lb (350 g)

Accessoires

					
CPM + PC110 Monture de suspension au plafond avec chape suspendu de 110 mm	WMS + PC110 Monture murale courte + chape suspendue de 110 mm	PM Monture sur poteau Adaptateur	WM110 Montage mural en plastique	AB110 Base de fixation inclinée de 15°	CM Monture en angle

Dimensions

