

DS-2CE56H5T-VPITE

Caméra extérieure PoC dôme à luminosité ultra-faible de 5 Mpx



- CMOS haute performance de 5 Mpx
- Sortie analogique HD, résolution jusqu'à 2560 x 1944
- Luminosité ultra-faible
- Objectif focal fixe de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm
- Menu OSD, DNR, DWDR
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 20 m (65 pieds)
- PoC.af
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- IP67, protection IK10

La caméra extérieure Power-over-Coax (PoC) à luminosité ultra-faible Hikvision DS-2CE56H5T-VPITE de 5 Mpx offre une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 20 mètres (65 pieds).

Les options d'objectif de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm sont optimisées pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR 120 dB (plage dynamique étendue) garantit la capture d'images idéales quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles disponibles :
DS-2CE56H5T-VPITE



Caractéristiques

DS-2CE56H5T-VPITE

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS de 5 Mpx
Résolution	2560 (H) × 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,008 lux @ (f/1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL: 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Objectif focal fixe de 2,8 mm 3,6 mm ou 6 mm
Champ de vision horizontal	91° (2,8 mm), 70° (3,6 mm), 45° (6 mm)
Monture de lentilles	M12
Jour et nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 355°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
Fréquence d'image vidéo	2560 × 1944 à 20 ips, 2560 × 1944 à 12,5 ips; 2560 × 1440 à 30 ips, 2560 × 1440 à 25 ips (par défaut); 1920 × 1080 à 30 ips, 1920 × 1080 à 25 ips * la fréquence d'image vidéo de 2560 × 1944 à 12,5 ips n'est pas disponible en mode PoC.
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode D/N (jour/nuit)	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
DWDR (plage dynamique étendue numérique)	Prise en charge
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Général	
Conditions de fonctionnement	-40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%/PoC.af
Consommation d'énergie	Maximum 4,5 W
Niveau de protection d'entrée	IP67, IK10
Matériel	Métal
Plage IR	Jusqu'à 20 m (65 pieds)
Communication	Up-the-Coax, Protocole: HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	Φ 111 mm × 82,4 mm (Φ 4,4 × 3,2")
Poids	Environ 0.77 lb (350 g)

Accessoires

CPM + PC130 Monture de suspension au plafond avec chape suspendu de 130 mm	AB110 Base de fixation inclinée	PM Monture sur poteau Adaptateur	CB110 Base de conduit intégrée	DS-1H18 Balun vidéo	WML + PC110 Monture murale longue avec chape suspendue de 110 mm	WM110 Montage mural

Dimensions

