

## DS-2CE59U1T-AVPIT3ZF

Caméra dôme varifocale extérieure 8 Mpx

### TurboHD™



- CMOS haute performance 8 Mpx
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160
- Objectif varifocal motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm
- IR intelligent
- WDR numérique, DNR 3D
- EXIR 2,0 jusqu'à 60 m (195 ft) IR Range
- Sortie multiprotocole : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra dôme varifocale extérieure Hikvision DS-2CE59U1T-AVPIT3ZF 8 Mpx fournit une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0, la technologie d'extension de portée IR exclusive de Hikvision, possède une plage infrarouge de 60 mètres (195 pi).

L'objectif varifocal motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm est optimisé pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR numérique garantit que les images idéales soient capturées, quelles que soient les conditions d'éclairage.

#### Modèles offerts :

DS-2CE59U1T-AVPIT3ZF



# Spécifications

DS-2CE59U1T-AVPIT3ZF

## Caméra

Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 8,29 Mpx
Résolution	3840 [H] × 2160 [V]
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux à [f/1,2, AGC activé], 0 lux avec IR
Fréquence d'images	TVI: 8 Mpx à 12,5 ips, 8 Mpx à 15 ips, 5 Mpx à 20 ips, 4 Mpx à 25 ips, 4 Mpx à 30 ips, 2 Mpx à 25 ips, 2 Mpx à 30 ips CVI: 8 Mpx à 12,5 ips, 8 Mpx à 15 ips AHD: 8 Mpx à 12,5 ips, 8 Mpx à 15 ips CVBS: 960H NTSC
Vitesse d'obturation	1/15 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif varifocal motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm
Champ angulaire horizontal	108,1° à 45,6°
Monture d'objectif	Ø14
Jour/nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 355°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	DWDR

## Menu

AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto, couleur, monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel
BLC	Oui
DWDR	Oui
Fonctions	Contraste, netteté, DNR 3D, miroir, IR intelligent, HLC

## Interface

Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Bouton de réinitialisation	TVI/AHD/CVI/CVBS

## Général

Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC/24 VCA ±25% (un adaptateur secteur doit être utilisé par caméra)
Consommation	8,2 W maximum
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Portée IR	Jusqu'à 60 m (195 pi)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	Ø 7,1 po x 4,9 po (Ø 145,2 mm x 124,1 mm)
Poids	Environ 1,41 lb (640 g)

# Accessoires (non inclus)

						
<b>WML</b> Monture murale longue	<b>PC140</b> Monture en suspension 140 mm	<b>PM</b> Monture sur poteau	<b>RCM-2</b> Montage encastré au plafond	<b>SRSL</b> Déflecteur contre soleil et pluie	<b>ABL</b> Support de plafond incliné	<b>CM</b> Monture sur angle

# Dimensions

