

DS-2CE56D8T-ITM

Caméra tourelle extérieure à très faible luminosité 2 Mpx



- CMOS haute performance 2 Mpx
- Définition maximale de 1080p
- Luminosité ultra-basse
- Objectif focal fixe 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm
- WDR 120 dB, DNR 3D
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge allant jusqu'à 65 pi (20 m)
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Mise au point automatique
- Protection IP67

La caméra tourelle extérieure à très faible luminosité Hikvision DS-2CE56D8T-ITM 2 Mpx fournit une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR est la technologie infrarouge exclusive à Hikvision, qui a une portée de 65 pieds (20 mètres).

Les options d'objectifs de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm sont optimisées pour offrir des angles de vision convenant à toutes les situations. Le WDR (Wide Dynamic Range) de 120 db assure la capture d'images optimales, peu importe les conditions d'éclairage.

Modèles offerts:
DS-2CE56D8T-ITM



Spécifications

DS-2CE56D8T-ITM	
Caméra	
Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 2,0 Mpx
Système de signalisation	PAL/NTSC
Fréquence d'images	PAL: 1080p à 25 ips; NTSC: 1080p à 30 ips
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,005 lux à (f/1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	PAL: 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s
Volet lent	Maximum 16 fois
Objectif	Objectif à focale fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Champ angulaire horizontal	103,5 ° (2,8 mm), 82,6 ° (3,6 mm), 54,4 ° (6 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0 ° à 360 °, inclinaison: 0 ° à 75 °, rotation: 0 ° à 360 °
Synchronisation	Synchronisation interne
Plage dynamique étendue (WDR)	> 120 dB
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Auto/couleur/monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MANUEL
Masque de confidentialité	ON/OFF, 4 masques de confidentialité programmables
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Compensation de contre-jour	WDR/BLC/HLC/OFF
DNR 3D (réduction du bruit numérique)	Niveau 1 à 10
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, miroir, IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité de 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 25%
Consommation électrique	3,6 W maximum
Niveau de protection	IP67
Matériel	Plastique
Portée IR	Jusqu'à 65 pi (20 m)
Communication	Up-the-coax, Protocole: HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	91 mm × 82,6 mm × 68,3 mm (3,58 po × 3,25 po × 2,69 po)
Poids	Environ 0,77 lb (350 g)

Accessoires

				
CBXS Base de conduit	WMS + PC110T Monture murale courte et monture en suspension de 110 mm	PM Monture sur poteau	DS-1H18 Bailin vidéo	CM Monture en angle

Dimensions

