

**DS-2CE56H0T-IT3F**

Caméra extérieure tourelle de 5 Mpx

**TurboHD**<sup>™</sup>

- CMOS haute performance de 5 Mpx
- Résolution jusqu'à 2560 x 1944
- Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm et 12 mm
- DNR 3D, DWDR
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 40 m (130 pieds)
- Sortie multiprotocole :  
TVI/AHD/CVI/ CVBS
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra tourelle extérieure de Hikvision DS-2CE56H0T-IT3F 5 Mpx fournit une sortie à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 40 mètres (130 pieds).

Les options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm et 12 mm sont optimisées pour des angles de vision qui peuvent adaptés à toutes les situations. Le format DWDR (Digital Wide Dynamic Range) garantit que les images idéales sont capturées, quelles que soient les conditions d'éclairage.

**Modèles disponibles :**  
DS-2CE56H0T-IT3F



# Caractéristiques

DS-2CE56H0T-IT3F

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 5 MP
Résolution	2560 (H) x 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm et 12 mm
Champ de vision horizontal	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm), 57,1° (6 mm), 41° (8 mm), 25,7° (12 mm)
Monture de lentilles	M12
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
Fréquence d'image vidéo	5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
DWDR	Prise en charge
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo TVI	1 sortie analogique HD
Bouton de l'interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 4,3 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Boîtier: plastique; corps principal: métal
Plage IR	Jusqu'à 40 m (130 pieds)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	Ø 4,33" x 3,67" (Ø 110 mm x 93,2 mm)
Poids	Environ 0.77 lb (350 g)

# Accessoires

				
<b>WML + PC110</b> Monture murale longue + chape suspendue de 110 mm	<b>PM</b> Monture sur poteau	<b>CM</b> Monture en angle	<b>CBS</b> Base de conduit intégrée	<b>ABS</b> Monture au plafond incliné

# Dimensions

