

DS-2CE56H0T-ITMF

Caméra extérieure tourelle de 5 Mpx

TurboHD™

- CMOS haute performance de 5 Mpx
- Résolution jusqu'à 2560 x 1944
- Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm
- DNR 3D, DWDR
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 20 m (65 pieds)
- Sortie multiprotocole : TVI/AHD/CVI/ CVBS
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra tourelle extérieure de Hikvision DS-2CE56H0T-ITMF 5 Mpx fournit une sortie à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 20 mètres (65 pieds).

Les options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm sont optimisées pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le format DWDR (Digital Wide Dynamic Range) garantit que les images idéales sont capturées quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles disponibles :
DS-2CE56H0T-ITMF



Caractéristiques

DS-2CE56H0T-ITMF

Caméra

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 5 MP
Résolution	2560 (H) x 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm et 6 mm
Champ de vision horizontal	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm), 57,1° (6 mm)
Monture de lentilles	M12
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
Fréquence d'image vidéo	5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips

Menu

AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
DWDR	Prise en charge
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent





Interface

Sortie vidéo TVI	1 sortie analogique HD
Bouton de l'interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS

Général

Conditions de fonctionnement	-40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 4,3 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Plage IR	Jusqu'à 20 m (65 pieds)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	91 mm x 82,6 mm x 68,3 mm (3.58" x 3.25" x 2.69")
Poids	Environ 0.77 lb (350 g)

Accessoires

			
WML + PC110T Monture murale longue avec chape suspendue de 110T mm	PM Monture sur poteau	CM Monture en angle	CBXS Base de conduit intégrée

Dimensions

