

DS-2CE56H5T-ITME

Caméra tourelle PoC extérieure 5 Mpx à luminosité ultra-faible



- CMOS haute performance 5 Mpx
- Résolution jusqu'à 2560 x 1944
- Luminosité ultra-faible
- Objectif focal fixe 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm
- Menu OSD, DNR, WDR numérique
- EXIR 2.0 avec une portée IR allant jusqu'à 40 m (130 pi)
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- PoC.af
- Protection IP67

La caméra tourelle extérieure Hikvision DS-2CE56H5T-ITME 5 Mpx à luminosité ultra-faible avec alimentation par câble coaxial (PoC) fournit une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR est la technologie infrarouge exclusive à Hikvision qui a une portée de 40 mètres (130 pieds).

Les options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm sont optimisées pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR numérique garantit que les images idéales soient capturées, quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles offerts :
DS-2CE56H5T-ITME



Spécifications

DS-2CE56H5T-ITME

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 5 Mpx
Pixels effectifs	2560 (H) × 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur : 0,008 lux à (f / 1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	PAL: 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif à focale fixe de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm
Champ angulaire horizontal	91° (2,8 mm), 70° (3,6 mm), 45° (6 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 360°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
Fréquence d'images	2560 × 1944 à 20 ips, 2560 × 1944 à 12,5 ips; 2560 × 1440 à 30 ips, 2560 × 1440 à 25 ips (par défaut); 1920 × 1080 à 30 ips, 1920 × 1080 à 25 ips * La résolution 2560 × 1944 à 12,5 ips n'est pas disponible en mode PoC.
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Auto/couleur/monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MANUEL
Masque de confidentialité	ON/OFF, 4 masques de confidentialité programmables
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Compensation de contre-jour	WDR/BLC/HLC/OFF
DNR 3D (réduction du bruit numérique)	Niveau 1 à 10
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, miroir, IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité de 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 25% / PoC.at
Consommation	Maximum de 4,5 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Portée IR	Jusqu'à 130 pi (40 m)
Communication	Up-the-coax, Protocole: HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	91 mm × 82,6 mm × 68,3 mm (3,58 po × 3,25 po × 2,69 po)
Poids	Environ 0,77 lb (350 g)

Accessoires

				
CBXS Base de conduit	WMS + PC110T Monture murale courte et monture en suspension de 110 mm	PM Monture sur poteau	DS-1H18 Balun vidéo	CM Monture en angle

Dimensions

