

DS-2CE76D3T-ITMF(B)

Caméra tourelle extérieure à luminosité ultra-faible 2 Mpx



- CMOS haute performance 2 Mpx
- Définition maximale de 1080p
- Très basse luminosité
- Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm
- EXIR 2.0 avec portée IR maximale de 30 m (100 pi)
- IR intelligent
- WDR 120 dB, DNR 3D
- Sortie multiprotocole : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Boîtier noir disponible
- Protection IP67

La caméra tourelle extérieure Hikvision DS-2CE76D3T-ITMF(B) 2 Mpx à luminosité ultra-faible fournit une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0, la technologie d'extension de portée IR exclusive à Hikvision, possède une portée infrarouge de 30 mètres (100 pi).

Les options d'objectifs de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm sont optimisées pour offrir des angles de vision convenant à toutes les situations. Le WDR (Wide Dynamic Range) de 120 db assure la capture d'images optimales, peu importe les conditions d'éclairage.

Modèles offerts :
DS-2CE76D3T-ITMF
DS-2CE76D3T-ITMFB



Spécifications

	DS-2CE76D3T-ITMF	DS-2CE76D3T-ITMFB
Caméra		
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif de 2 Mpx	
Système de signalisation	NTSC	
Débit binaire de la vidéo	1080p à 30 ips	
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)	
Illumination minimale	Couleur : 0,005 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR	
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s	
Objectif	Options d'objectif de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm	
Champ angulaire horizontal	106° (2,8 mm), 82° (3,6 mm), 51° (6 mm)	
Monture d'objectif	M12	
Jour et nuit	Filtre de coupure IR	
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 360°, inclinaison: 0° à 75°, rotation: 0° à 360°	
Synchronisation	Synchronisation interne	
Plage dynamique étendue (WDR)	>120 dB	
Menu		
AGC	Haute/moyenne/basse	
Mode jour et nuit	Auto, couleur, monochrome (noir et blanc)	
Mode d'image	Standard/haute saturation	
Compensation de contre-jour (BLC)	Oui	
WDR	Oui	
DNR 3D	Niveau de 1 à 9	
Langue	Anglais	
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR 3D, miroir et IR intelligent	
Interface		
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD	
Bouton de réinitialisation	TVI/AHD/CVI/CVBS	
Général		
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)	
Alimentation	12 VCC ± 25%	
Consommation	Maximum de 4,6 W	
Niveau de protection	IP67	
Matériel	Métal	
Couleur	Hikvision blanc	Hikvision noir
Portée IR	Jusqu'à 30 m (100 pi)	
Dimensions	89,47 mm × 68,2 mm (3,52 × 2,68 po)	
Poids	Environ 0,53 lb (240 g)	

Accessoires (non inclus)

					
WML + PC110T Support mural long et montage en suspension 110 mm	PM Monture sur poteau	CM Monture sur angle	CBXS Base de conduit	WMSB Support mural court (noir)	CBXSB Base de conduit (noir)

Dimensions

