

DS-2CE76H8T-ITMF**Caméra tourelle extérieure à luminosité ultra-faible 5 Mpx****TurboHD™**

- **CMOS haute performance 5 Mpx**
- **Résolution jusqu'à 2560 x 1944**
- **Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm**
- **EXIR 2.0 avec portée IR maximale de 30 m (100 pi)**
- **IR intelligent**
- **WDR 130 dB, DNR 3D**
- **Sortie multiprotocole :
TVI/AHD/CVI/ CVBS**
- **Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)**
- **Protection IP67**

La caméra tourelle extérieure Hikvision DS-2CE76H8T-ITMF 5 Mpx à luminosité ultra-faible fournit une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0, la technologie d'extension de portée IR exclusive de Hikvision, possède une portée de 30 mètres (100 pi).

La caméra est équipée d'options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm. Le WDR 130 dB garantit que les images idéales sont capturées quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles offerts:
DS-2CE76H8T-ITMF







Spécifications

DS-2CE76H8T-ITMF

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 5 Mpx
Résolution	2560 (H) x 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,003 lux à (f / 1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Fréquence d'images	TVI: 2 Mpx à 25 ips, 2 Mpx à 30 ips, 4 Mpx à 25 ips, 4 Mpx à 30 ips, 5 Mpx à 20 ips AHD: 4 Mpx à 25 ips, 4 Mpx à 30 ips, 5 Mpx à 20 ips CVI: 4 Mpx à 25 ips, 4 Mpx à 30 ips CVBS: NTSC
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Options d'objectif fixe de 2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm
Champ angulaire horizontal	98° [2,8 mm], 78° [3,6 mm], 48° [6 mm]
Monture d'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 360°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 360°
Système de signalisation	NTSC
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	≥130 dB
Men	
AGC	Oui
Mode jour/nuit	Auto, couleur, monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel
WDR	Oui
DNR 3D	Niveau de 1 à 9
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité programmables
BLC	Oui
Détection de mouvement	4 zones programmables
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR 3D, miroir, IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Bouton de réinitialisation	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C [-40 °F à 140 °F], humidité de 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 25% (un seul adaptateur secteur par caméra peut être utilisé)
Consommation	5,8 W maximum
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Portée IR	Jusqu'à 30 m (100 pi)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	Ø 3,54 po × 3,12 po (Ø 90 mm × 79,37 mm)
Poids	Environ 0,66 lb (300 g)

Accessoires (non inclus)

			
WMS + PC110T Support mural court avec montage en suspension 110 mm	CBXS Base de conduit	PM Monture sur poteau	CM Monture sur angle

Dimensions

