

DS-2CE76U1T-ITMF**Caméra tourelle extérieure 8 Mpx****TurboHD™**

- **CMOS haute performance 8 Mpx**
- **Résolution jusqu'à 3840 x 2160**
- **Options d'objectif fixe de 2,8 mm ou 6 mm**
- **DNR 3D, WDR numérique**
- **EXIR 2.0 avec portée IR maximale de 30 m (100 pi)**
- **Sortie multiprotocole :
TVI/AHD/CVI/CVBS**
- **Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)**
- **Protection IP67**

La caméra de tourelle extérieure Hikvision DS-2CE76U1T-ITMF 8 Mpx fournit une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0, la technologie d'extension de portée IR exclusive de Hikvision, possède une plage infrarouge de 30 mètres (100 pi).

Les options d'objectif fixe de 2,8 mm et 6 mm sont optimisées pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR numérique garantit que les images idéales soient capturées quelles que soient les conditions d'éclairage.


Modèles offerts:
DS-2CE76U1T-ITMF



Spécifications

DS-2CE76U1T-ITMF	
Caméra	
Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 8,29 Mpx
Système de signalisation	NTSC
Fréquence d'images	TVI: 8 Mpx à 12,5 ips, 8 Mpx à 15 ips, 5 Mpx à 20 ips, 4 Mpx à 25 ips, 4 Mpx à 30 ips, 2 Mpx à 25 ips, 2 Mpx à 30 ips CVI: 8 Mpx à 12,5 ips, 8 Mpx à 15 ips AHD: 8 Mpx à 12,5 ips, 8 Mpx à 15 ips CVBS: 960H NTSC
Résolution	3840 [H] × 2160 [V]
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux à (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/15 s à 1/50 000 s
Objectif	Options d'objectif fixe de 2,8 mm et 6 mm
Champ angulaire horizontal	102,2° (2,8 mm), 50,8° (6 mm)
Monture d'objectif	M16
Jour/nuit	Filtre de coupure IR
Réglage sur trois axes	Panoramique: 0° à 360°, inclinaison: 0° à 75°, rotation: 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
DWDR	Numérique
Menu	
AGC	Oui
Mode jour/nuit	Auto, couleur, monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel
BLC	Oui
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent, HLC
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Bouton de réinitialisation	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40° C à 60° C (-40° F à 140° F), humidité de 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 25% (un seul adaptateur d'alimentation peut être utilisé par caméra)
Consommation	5,3 W maximum
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Portée IR	Jusqu'à 30 m (100 pi)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	3,54 po x 3,12 po (90 mm x 79,37 mm)
Poids	Environ 0,68 lb (310 g)

Accessoires (non inclus)

			
WMS + PC110T Monture murale courte et chape suspendue de 110 mm	PM Monture sur poteau	CM Monture sur angle	CBXS Base de conduit

Dimensions

