

## DS-2CE79H8T-AIT3ZF

**TurboHD™**

Caméra tourelle varifocale extérieure à luminosité ultra-faible 5 Mpx



- CMOS haute performance 5 Mpx
- Résolution jusqu'à 2560 x 1944
- Objectif varifocal motorisé  
2,7 mm à 13,5 mm
- EXIR 2.0 avec portée infrarouge jusqu'à  
260 pi (60 m)
- IR intelligent
- WDR 130 dB, DNR 3D
- Sortie multiprotocole:  
TVI/AHD/CVI/CVBS
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF 5 Mpx tourelle varifocale à luminosité ultra-faible offre une sortie analogique haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de brancher de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

L'EXIR 2.0 est la technologie à portée étendue exclusive de Hikvision, avec une étendue infrarouge de 260 pieds (60 mètres) pour cette caméra.

L'objectif varifocal motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm est optimisé pour des angles de vision adaptés à toutes les situations. Le WDR 130 dB (Wide Dynamic Range) garantit que les images idéales sont capturées quelles que soient les conditions d'éclairage.

**Modèles offerts:**  
DS-2CE79H8T-AIT3ZF



# Spécifications

<b>DS-2CE79H8T-AIT3ZF</b>	
<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 5 Mpx
Résolution	2560 (H) x 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,003 lux à (f / 1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Fréquence d'images	TVI: 2 Mpx à 25 ips, 2 Mpx à 30 ips, 4 Mpx à 25 ips, 4 Mpx à 30 ips, 5 Mpx à 20 ips AHD: 4 Mpx à 25 ips, 4 Mpx à 30 ips, 5 Mpx à 20 ips CVI: 4 Mpx à 25 ips, 4 Mpx à 30 ips CVBS: NTSC
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif varifocal motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm
Champ angulaire horizontal	92,3° à 29,3°
Monture d'objectif	Ø 14
Jour/nuit	Filtre de coupure IR
Règlage sur trois axes	Panoramique: 0° à 360°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 360°
Système de signalisation	NTSC
WDR	≥130 dB
<b>Men</b>	
Mode d'image	Standard/haute saturation
AGC	Oui
Mode jour/nuit	Auto, couleur, monochrome (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel
Mode AE (exposition automatique)	WDR / BLC / mondial
Masque de confidentialité	4 masques de confidentialité programmables
Détection de mouvement	4 zones de mouvement programmables
Réduction de bruit	DNR 3D
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR 3D, miroir, IR intelligent
<b>Interface</b>	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutable
<b>Général</b>	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité de 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 20%, 24 VCA ± 20%
Consommation	10,5 W maximum
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Portée IR	Jusqu'à 260 pi (60 m)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	4,88 po x 5,29 po x 4,34 po (123,86 mm x 134,3 mm x 110,24 mm)
Poids	Environ 1,39 lb (630 g)

# Accessoires

				
<b>WMS + PC130T</b> Support mural long avec montage en suspension de 130 mm	<b>CBM</b> Base de conduit	<b>PM</b> Monture sur poteau	<b>CM</b> Monture sur angle	<b>ABM</b> Base de conduit

# Dimensions

