

## DS-2CE79U8T-IT3Z

Caméra extérieure tourelle varifocale à luminosité ultra-faible 4K **TurboHD™**



- CMOS haute performance de 8 Mpx
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160
- Luminosité ultra-faible
- Objectif varifocal  
2,8 mm à 12 mm motorisé
- WDR 120 dB, DNR 3D
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 80 m (260 pieds)
- Sortie vidéo HD
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra tourelle varifocale à luminosité ultra-faible Hikvision DS-2CE79U8T-IT3Z 4K offre une sortie analogique à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 80 mètres (260 pieds).

L'objectif varifocale motorisée de 2,8 mm à 12 mm est optimisé pour des angles de vision qui peuvent être adaptés à toutes les situations. Le WDR 120 dB (plage dynamique étendue) garantit la capture d'images idéales quelles que soient les conditions d'éclairage.

**Modèles disponibles :**  
DS-2CE79U8T-IT3Z



# Caractéristiques

DS-2CE79U8T-IT3Z

## Caméra

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 8 MP
Résolution	3840 (H) x 2160 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,003 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/15 s à 1/50 000 s
Lentille	Objectif varifocale motorisé de 2,8 mm à 12 mm
Obturation lente	16 fois maximum
Champ de vision horizontal	108,1° à 45,6°
Monture de lentilles	Ø14
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 360°
Système de signalisation	NTSC
Fréquence d'image vidéo	8 MP à 15 ips, 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB

## Menu

AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel/naturel
BLC	Prise en charge
DNR 3D	Niveau 1 à 10
Langue	Anglais
Fonctions	Contraste, netteté, saturation, miroir, désembuage, HLC







## Interface

Sortie vidéo TVI	1 sortie analogique HD
Sortie vidéo CVBS	1 sortie CVBS (75 Ω/BNC)

## Général

Conditions de fonctionnement	-40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 14 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Plage IR	Jusqu'à 80 m (260 pieds)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	134,3 mm x 123,9 mm x 111,4 mm (5.29" x 4.88" x 4.39")
Poids	Environ 1.39 lb (630 g)

# Accessoires

					
<b>WMS + PC130T</b> Monture murale courte avec chape suspendue de 130 mm	<b>PM</b> Monture sur poteau	<b>CM</b> Monture en angle	<b>ABM</b> Monture au plafond incliné	<b>CBM</b> Base de conduit intégrée	<b>DS-1H18</b> Balun vidéo

# Dimensions

