

DS-KB8112-IM

Poste de porte d'interphone vidéo IP

- Processeur SOC et CMOS haute performance, 720p à 30 ips
- Communique avec la station intérieure
- Le contrôle d'accès prend en charge plusieurs modes d'ouverture de porte
- Portée IR 16 pi (5 m)
- IK9 et IP66
- Power-over-Ethernet (PoE 802.3af)
- HD avec WDR grand-angle
- H.264
- Faible éclairage
- Prend en charge l'alarme magnétique de porte et la détection de mouvement
- Alarmes de téléchargement automatique et images capturées
- Redémarrage/mise à niveau à distance, synchronisation de l'heure NTP et configuration par lots
- Accès à distance Web et OSD



L'interphone vidéo DS-KB8112-IM de Hikvision offre une surveillance vidéo HD avec WDR grand-angle et CMOS haute performance jusqu'à 720p à 30 ips, ainsi que la suppression du bruit et l'annulation de l'écho. Il a également une compression vidéo H.264.

ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) est pris en charge pour assurer une grande compatibilité et interopérabilité entre les différentes plateformes.

La station prend en charge la configuration du débit binaire et de la fréquence d'images, la configuration standard vidéo P/N, la configuration des courriels,

et un commutateur jour/nuit automatique. Il télécharge également automatiquement les images capturées sur un serveur FTP ou le logiciel client tout en déverrouillant la porte.

Le Hikvision DS-KB8112-IM peut s'intégrer à un NVR pour les notifications d'alarme, l'enregistrement et la lecture.

Le DS-KB8112-IM s'adapte à un boîtier simple standard américain pour une installation facile.

Modèles disponibles: DS-KB8112-IM

DS-KB8112-IM	
Paramètres du système	
Processeur	Processeur SOC intégré haute performance
Système d'opération	Système d'exploitation Linux embarqué
Paramètres de la caméra	
Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 1/3 po, couleur, jour/nuit
Sensibilité à la lumière	Faible éclairage
Objectif	Trou d'épingle, $f/3,47$ mm, $f/2,5$
Champ de vision	80 ° (horizontal), 44 ° (vertical)
Réglage du champ de vision	-50 ° à 50 °
Paramètres vidéo	
Norme de compression vidéo	H.264
Streaming vidéo	Double flux
Résolution	Flux principal: 1280 × 720 Sous-flux: 640 × 480
Débit binaire de la vidéo	PAL: 25 ips, NTSC: 30 ips
Débit binaire vidéo	Flux principal: 32 kbps à 4 096 kbps Sous flux: 32 kbps à 2 048 kbps
Fréquence anti-scintillement	50 Hz, 60 Hz
Plage dynamique étendue	WDR numérique, commutation automatique, jour/on, nuit/off
Paramètres d'image	Couleur, luminosité, contraste, netteté, saturation, norme vidéo, affichage OSD
Paramètres audio	
Streaming audio	Deux voies, duplex intégral
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Norme de compression audio	G.711 U
Taux de compression audio	64 kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
Lumière supplémentaire	
Mode de lumière supplémentaire	Supplément IR, gamme IR: 16 pi (5 m)
Longueur d'onde	940 nm
Contrôle	Marche/arrêt automatique, temps marche/arrêt
Paramètres réseau	
Ethernet	Ethernet autoadaptatif 10/100 Mbps
Protocole réseau	RTSP, RTP, ISAPI, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP
Mode de connexion réseau	DHCP, adresse IP statique
Durée de déverrouillage de la porte	1 à 255 s
Paramètres d'alarme	
Entrée d'alarme	Alarme magnétique de porte
Interfaces de périphérique	
Interface réseau	1 interface Ethernet autoadaptative RJ-45 10/100 Mbps
Entrées/sorties	1
Entrée/sortie	1 sortie relais
Actions d'événement	
Événement	Détection de mouvement, capture d'image, pression sur le bouton d'appel
Téléchargement de fichiers	FTP
Notification par courriel	Connexion réussie via logiciel ou Web
Général	
Matériel	Écran de montage mural: alliage de zinc Panneau avant: alliage de zinc Panneau arrière: alliage d'aluminium Plaque de montage mural: SECC
Protection contre les impacts	IK9
Niveau de protection	IP66
Alimentation	PoE (802.3af classe 3) 12 VCC
Consommation électrique	Maximum 12 W
Température de fonctionnement	-22 ° à 122 °F (-30 ° à 50 °C)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Logiciel de gestion vidéo	Logiciel de gestion vidéo de Hikvision (inclus)
Dimensions (L × L × H)	6,37 po × 2,92 po × 2,09 po (161,9 mm × 74,1 mm × 53,2 mm)
Poids	1,70 lb (773 g)
Accessoires inclus	Guide de démarrage rapide, CD avec manuel d'utilisation et logiciel, plaque de montage murale, écran de montage mural, ensemble de vis, tournevis

Unités: mm

Montage: Boîtier simple standard américain

	Description
1	Microphone
2	Caméra intégrée
3	Lumière IR supplémentaire
4	Bouton d'appel
5	Haut-parleur

