

Série DS-72xxHUI-Kx (/P) DVR TurboHD

TurboHD™

- **Compression vidéo**
H.265+/H.265/H.264+/H.264 et double flux
- **Prise en charge des caméras HD-TVI et analogiques**
- **Enregistrement de canal complet jusqu'à 5 MP**
- **Enregistrement 1080p en temps réel sur tous les canaux**
- **Sortie HDMI et VGA jusqu'à 3840 x 2160**
- **Longue distance de transmission sur-le-coax**
- **Prise en charge de la lecture synchrone jusqu'à 16 canaux**

Les DVRs TurboHD de la série DS-72xxHUI-Kx et DS-72xxHUI-Kx/P offrent une gamme d'entrées de signal autoadaptatives et offrent un support de caméra sur un maximum de 16 canaux. Ils offrent des distances de transmission pouvant atteindre 800 m (2630 pi) en 1080p et 1200 m (3940 pi) en HD-TVI 720p. Ils utilisent la nouvelle technologie de compression H.265+, qui améliore l'efficacité de l'enregistrement et réduit les coûts de stockage des données.

Les enregistreurs DS-72xxHUI-Kx et DS-72xxHUI-Kx/P prennent en charge des analyses avancées telles que le croisement de lignes, l'intrusion et la détection de changement de scène.

De plus, les modèles à 4 et 8 canaux prennent en charge la technologie PoC (Power-over-Coax).

Modèles disponibles :

DS-7204HUI-K1
DS-7204HUI-K1/P
DS-7208HUI-K2
DS-7208HUI-K2/P
DS-7216HUI-K2

Caractéristiques

	DS-7204HUI-K1 et DS-7204HUI-K1/P	DS-7208HUI-K1 et DS-7208HUI-K2/P	DS-7216HUI-K2 et DS-7216HUI-K2/P
Entrée vidéo/audio			
Compression de vidéo	H.265+/H.265/ H.264+ / H.264		
Entrée vidéo analogique	4 ch	8 ch	16 ch
	Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)		
Entrée HD-TVI	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25		
Entrée CVBS	PAL/NTSC		
Entrée caméra PoC (modèles PoC uniquement)	Prise en charge des caméras PoC de Hikvision Remarque: Ne débranchez pas et ne branchez pas la caméra PoC si elle est alimentée par une source d'alimentation externe.		
Entrée vidéo IP	2 ch Résolution jusqu'à 6 MP Prise en charge des caméras IP H.265+ /H.265/H.264+ /H.264		
Compression audio	G.711u		
Entrée audio	4 canaux, RCA (2,0 Vp-p, 1KΩ)		
Sortie vidéo/audio			
Sortie vidéo CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
Sortie HDMI/VGA	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz; HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Résolution d'encodage	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
Fréquence d'image vidéo	Flux principal: 5 MP à 12 ips/4 MP à 15 ips/3 MP à 18 ips; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) Sous-flux : WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)		
Débit binaire vidéo	32 kb/s à 10 kb/s		
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 kΩ)		
Débit binaire audio	64 kb/s		
Double flux	Prise en charge		
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio		
Lecture synchrone	4 ch	8 ch	16 ch
Gestion du réseau			
Connexions à distance	128		
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Connexion Hik, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS, ONVIF		
Disque dur			
SATA	1 interface SATA	2 interfaces SATA	
Capacité	Jusqu'à 8 To de capacité pour chaque disque		
Interface externe			
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1K Ω) (utilisant la première entrée audio)		
Interface réseau	1 interface Ethernet autoadaptatif RJ-45 10M/100M		1 interface Ethernet autoadaptatif RJ-45 10M/100M/1000M
Interface série	RS-485 (semi-duplex)		
Interface USB	2 × USB 2,0	Panneau avant: 1 × USB 2.0; Panneau arrière: 1 × USB 3,0	
Entrée/sortie d'alarme	4/1	8/4	16/4
Général			
Source de courant	12 VDC (modèle non PoC), 48 VDC (modèles PoC)		
Consommation (sans disque dur)	≤40 W	≤60 W	≤10 W
Température de fonctionnement	14° à 55°C (-10° à 131°F)		
Humidité de travail	10 à 90% sans condensation		
Dimensions (L x L x H)	315 mm x 242 mm x 45 mm (12.4" x 9.5" x 1.8")	380 mm x 320 mm x 48 mm (15" x 12.6" x 1.9")	
Poids (sans disque dur)	≤ 1,16 kg (2.6 lb)	≤ 1,78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)

Interfaces physiques

