

DS-2CE37U8T-A

Caméra intérieure avec boîtier à luminosité ultra-faible 4K

TurboHD

- CMOS haute performance de 8 Mpx
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160
- Luminosité ultra-faible
- Auto-iris
- WDR 120 dB, DNR 3D
- Alarme et interfaces RS-485
- Double sortie vidéo: TVI/CVBS
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Double entrée de tension: 12 VDC \pm 25/
24 VDC \pm 25%

La caméra avec boîtier à luminosité ultra-faible Hikvision DS-2CE37U8T-A 4K offre une sortie analogique à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

La caméra prend en charge la fonctionnalité d'alarme et est équipée d'une double sortie vidéo TVI/CVBS.

Le WDR 120 dB (plage dynamique étendue) garantit la capture d'images idéales quelles que soient les conditions d'éclairage.

Modèles disponibles :
DS-2CE37U8T-A



Caractéristiques

DS-2CE37U8T-A

| Caméra | |
|---------------------------------------|--|
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 8 MP |
| Système de signalisation | NTSC |
| Fréquence d'image vidéo | 8 MP à 15 ips, 5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips |
| Résolution | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Illumination minimale | Couleur: 0,003 lux @ (F1.2, AGC activé), 0 lux avec IR |
| Temps d'obturation | 1/15 s à 1/10 000 s |
| Monture de lentilles | Monture C/CS |
| Auto-iris | DC drive |
| Synchronisation | Synchronisation interne |
| Plage dynamique (WDR) | 120 dB |
| Menu | |
| AGC | Prise en charge |
| Mode jour/nuit | Auto/couleur/BW (noir et blanc) |
| Balance des blancs | Auto/manuel/naturel |
| Masque de confidentialité | Activé/désactivé, 4 masques de confidentialité programmables |
| BLC (compensation de contre-jour) | Prise en charge |
| DNR 3D (réduction du bruit numérique) | Niveau 1 à 10 |
| Langue | Anglais |
| Fonctions | Contraste, netteté, saturation, miroir, désembuage, HLC |
| Interface | |
| Sortie vidéo TVI | 1 sortie analogique HD |
| Sortie vidéo CVBS | 1 sortie CVBS (75 Ω/BNC) |
| Interface de communication | Interface RS-485 |
| Général | |
| Conditions de fonctionnement | -40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation) |
| Source de courant | 12 VDC ± 25%, 24 VAC ± 25% |
| Consommation d'énergie | Maximum 10 W |
| Matériel | Métal |
| Communication | Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI) |
| Dimensions | 145 mm x 58,0 mm x 69,8 mm (5.71" x 2.28" x 2.75") |
| Poids | Environ 520 g (1,15 lb) |

Accessoires

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| HV3816D-8MPIR Mise au point manuelle Objectif 8 MP IR | HV1140D-8MPIR Mise au point manuelle Objectif 8 MP IR | DS-1330HZ Boîtier de caméra intérieur | DS-1331HZ Boîtier de caméra intérieur | DS-1332HZ Boîtier de caméra extérieur | WBS Support de montage mural pour caméra | DS-TT-X41T Moniteur HD-TVI | DS-1H18 Balun vidéo |

Dimensions

