

DS-2CE56H0T-AITZF

Caméra dôme intérieure 5 Mpx

**TurboHD™**

- CMOS haute performance de 5 Mpx
- Résolution jusqu'à 2560 x 1944
- Objectif varifocal 2,7 mm à 13,5 mm motorisé
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 40 m (130 pieds)
- DNR 3D, DWDR
- Sortie multiprotocole :  
TVI/AHD/CVI/ CVBS
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)

La caméra dôme réseau varifocale extérieure de Hikvision DS-2CE56H0T-AITZF 5 MP fournit une sortie à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 40 mètres (130 pieds).

L'objectif varifocale motorisée de 2,7 mm à 13,5 mm est optimisé pour des angles de vision qui peuvent être adaptés à toutes les situations. Le format DWDR (Digital Wide Dynamic Range) garantit que les images idéales sont capturées, quelles que soient les conditions d'éclairage.

**Modèles disponibles :**  
DS-2CE56H0T-AITZF



# Caractéristiques

DS-2CE56H0T-AITZF

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 5 MP
Résolution	2560 (H) x 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Objectif varifocale motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm
Champ de vision horizontal	95,7° à 29,1°
Monture de lentilles	Ø14
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 340°; inclinaison: 0° à 75°; rotation: 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
Fréquence d'image vidéo	5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel/naturel
BLC	Prise en charge
DWDR	Prise en charge
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo TVI	1 sortie analogique HD
Bouton de l'interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%, 24 VAC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 6 W
Matériel	Plastique
Plage IR	Jusqu'à 40 m (130 pieds)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	Ø 5,35" x 4,01" (Ø 136 mm x 101,9 mm)
Poids	Environ 0,98 lb (445 g)

# Accessoires

					
<b>CPM + PC130</b> Monture de suspension au plafond avec chape suspendu de 130 mm	<b>WML + PC130</b> Monture murale longue + chape suspendue de 130 mm	<b>PM</b> Monture sur poteau Adaptateur	<b>RCM-3</b> Monture encastrée au plafond	<b>WML + PC130B</b> Monture murale longue avec chape suspendue de 130 mm	<b>CM</b> Monture en angle

# Dimensions

