

DS-2CE11D0T-PIRL

Caméra extérieure PIR bullet de 2 Mpx

TurboHD[™]

- CMOS haute performance de 2 MP
- Résolution jusqu'à 1080p
- Options d'objectif fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 20 m (65 pieds)
- Détection PIR et alarme visuelle
- Émetteur de lumière blanche
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra PIR varifocale extérieure de Hikvision DS-2CE11D0T-PIRL 2 Mpx fournit une sortie à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

La gamme de caméras PIRL est équipée d'un capteur PIR et d'un émetteur de lumière blanche (WL) utilisés pour la détection humaine intelligente et l'alarme pour dissuader les intrus, intégrés au DVR hôte.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 20 mètres (65 pieds).

L'objectif varifocale motorisée de 2,8 mm à 3,6 mm est optimisé pour des angles de vision qui peuvent être adaptés à toutes les situations.

Modèles disponibles :DS-2CE11D0T-PIRL :
2,8 mm à 3,6 mm

Caractéristiques

DS-2CE11D0T-PIRL

Caméra

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 2 MP
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Options d'objectif fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
Champ de vision horizontal	103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm)
Monture de lentilles	M12
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Alarme visuelle	Oui
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 180°, rotation : 0° à 360°
Système de signalisation	NTSC
Fréquence d'image vidéo	1080p à 30 ips
Synchronisation	Synchronisation interne

Menu

Lumière blanche	Alarme/arrêt
AGC	Oui
Jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel
Compensation de contre-jour	Oui
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, IR intelligent

Interface

Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
--------------	------------------------

Général

Conditions de fonctionnement	-40° à 60°C (-40° à 140°F), humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 4 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Plage IR	Jusqu'à 20 m (65 pieds)
Plage PIR	Angle: 110°, portée: 35 pi (11 m)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	68 mm x 70 mm x 179,8 mm (2.68" × 2.76" × 7.08")
Poids	Environ 0,76 lb (345 g)

Accessoires



Dimensions

