

DS-2CE11HOT-PIRL

Caméra extérieure PIR bullet de 5 Mpx

TurboHD[™]

- CMOS haute performance de 5 Mpx
- Résolution jusqu'à 2560 x 1944
- Options d'objectif fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
- EXIR 2.0 avec une portée infrarouge maximale de 20 m (65 pieds)
- Détection PIR et alarme visuelle
- Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Protection IP67

La caméra PIR varifocale extérieure de Hikvision DS-2CE11HOT-PIRL 5 MP fournit une sortie à haute définition. TurboHD signifie que le signal analogique peut être envoyé sur un câble coaxial existant, éliminant ainsi le besoin de connecter de nouveaux câbles pour la vidéo haute définition.

EXIR 2.0 est la technologie IR propriétaire de Hikvision, offrant une portée étendue de 20 mètres (65 pieds).

L'objectif varifocale motorisée de 2,8 mm à 3,6 mm est optimisé pour des angles de vision qui peuvent être adaptés à toutes les situations.

Modèles disponibles :DS-2CE11HOT-PIRL :
2,8 mm à 3,6 mm

Caractéristiques

DS-2CE11HOT-PIRL

Caméra	
Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 5 MP
Système de signalisation	NTSC
Fréquence d'image vidéo	5 MP à 20 ips, 4 MP à 30 ips, 1080p à 30 ips
Résolution	2560 (H) × 1944 (V)
Illumination minimale	Couleur: 0,01 lux @ (f/1,2, AGC activé), 0 lux avec IR
Temps d'obturation	1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Objectif fixe de 2,8 mm à 3,6 mm
Champ de vision horizontal	85,5° (2,8 mm), 80,1° (3,6 mm)
Monture de lentilles	M12
Alarme visuelle	Oui
Jour/nuit	Filtre infrarouge
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 180°, rotation : 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
Menu	
Lumière blanche	Alarme/arrêt
AGC	Oui
Jour/nuit	Auto/couleur/BW (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/manuel
Compensation de contre-jour	Oui
Langue	Anglais
Fonctions	Luminosité, contraste, netteté, saturation, DNR, miroir
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Général	
Conditions de fonctionnement	-40° à 60° C [-40° à 140° F], humidité: 90% ou moins (sans condensation)
Source de courant	12 VDC ± 25%
Consommation d'énergie	Maximum 4,5 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Couverture avant: métal, corps principal: plastique
Plage IR	Jusqu'à 20 m (65 pieds)
Plage PIR	Angle: 110°, portée: 35 ft (11 m)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	68 mm x 70 mm x 179,8 mm (2.68" × 2.76" × 7.08")
Poids	Environ 0,76 lb (345 g)

Accessoires



Dimensions

